



Q/JDD

东莞简嘟嘟简嘟嘟贸易有限公司企业标准

Q/JDD 01-2026

毛绒玩具

2026-05-15 发布

2026-05-16 实施

东莞简嘟嘟简嘟嘟贸易有限公司 发布



前 言

为保证产品质量以及为产品出厂检验与交付提供依据,根据国家和行业的有关要求,结合用户需求,特制定本企业标准。

本标准严格按照 GB/T 1.1《标准化工作导则—第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》要求编写。

关于引用文件的适用规则如下:凡是注日期的引用文件,仅其标注版本适用于本标准;不注日期引用是指引用文件的最新版本(包括所有的修改单),具体表述时不应提及年号或版本号。

本标准由东莞简嘟嘟简嘟嘟贸易有限公司提出并归口。

本标准起草人:林春。

本标准起草单位:东莞简嘟嘟简嘟嘟贸易有限公司。

本标准于 2026 年 05 月 15 日发布,自发布之日起实施。



毛绒玩具

1 范围

本标准规定了毛绒玩具的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以纺织品为主要面料、内含各种填充物的毛绒玩具，包括有服饰和无服饰的玩具。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6675.1 玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2 玩具安全 第2部分：机械与物理性能

GB 6675.3 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB/T 9832 毛绒、布制玩具

GB/T 30400 玩具填充物安全和卫生要求

GB 5296.5 消费品使用说明 第5部分：玩具

GB/T 22048 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

3 术语和定义

GB 6675.1 和 GB/T 9832 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 毛绒玩具

以纺织品为主要面料、内含各种填充物的软体填充玩具，包括有服饰和无服饰的玩具。

4 要求

4.1 原材料要求

- a) 面料应清洁干净，无异味；
- b) 填充物应符合 GB/T 30400 规定，安全卫生，不得使用有毒有害物质；
- c) 不得使用废旧材料或再生材料作为填充物。

4.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要求
外观	产品外表整洁，无杂质和污迹
绒毛	梳理有序，无影响外观的线头，无严重掉毛
缝线	针脚均匀紧密，无脱线、跳针、断线



项目	要求
气味	无刺激性异味
小零件	眼睛、鼻子、纽扣等牢固固定，3岁以下儿童使用的玩具不应有可拆卸小零件
填充物	缝纫拼缝缝合紧密，不应露出填充物

4.3 机械与物理性能

机械与物理性能应符合表 2 的规定。

表 2 机械与物理性能

项目	要求
小零件	符合 GB 6675.2 规定
边缘	不应有可触及的危险锐利边缘
尖端	不应有可触及的危险锐利尖端
缝合强度	≥ 90 N
拉力测试	符合 GB 6675.2 规定
塑料袋/薄膜	符合 GB 6675.2 规定
绳索和弹性绳	符合 GB 6675.2 规定

4.4 易燃性能

毛绒玩具的易燃性能应符合 GB 6675.3 规定，面料燃烧速率 ≤ 30 mm/s。

4.5 化学安全指标

化学安全指标应符合表 3 的规定。

表 3 化学安全指标

项目	指标	备注
可迁移元素-锑 Sb	≤ 60 mg/kg	
可迁移元素-砷 As	≤ 25 mg/kg	
可迁移元素-钡 Ba	≤ 1000 mg/kg	
可迁移元素-镉 Cd	≤ 75 mg/kg	
可迁移元素-铬 Cr	≤ 60 mg/kg	
可迁移元素-铅 Pb	≤ 90 mg/kg	
可迁移元素-汞 Hg	≤ 60 mg/kg	
可迁移元素-硒 Se	≤ 500 mg/kg	
甲醛含量	≤ 75 mg/kg	纺织面料
邻苯二甲酸酯	—	符合 GB 6675.1 规定

注：可迁移元素限值依据 GB 6675.4 规定；甲醛含量参照纺织品安全标准。

4.6 填充物安全和卫生

填充物的安全和卫生要求应符合 GB/T 30400 规定。

5 试验方法

5.1 感官检验

感官检验通过目测、鼻嗅、手触进行。



5.2 小零件测试

按 GB 6675.2 规定的方法进行。

5.3 边缘和尖端测试

按 GB 6675.2 规定的方法进行。

5.4 缝合强度

按 GB/T 9832 规定的方法进行。

5.5 易燃性能

按 GB 6675.3 规定的方法进行。

5.6 可迁移元素

按 GB 6675.4 规定的方法进行。

5.7 甲醛含量

纺织品面料甲醛含量参照 GB/T 30400 相关要求执行。

5.8 邻苯二甲酸酯

按 GB/T 22048 规定的方法进行。

5.9 填充物安全和卫生

按 GB/T 30400 规定的方法进行。

6 检验规则

6.1 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

6.2 出厂检验

出厂检验项目包括：感官要求、缝合强度、小零件、边缘、尖端。

6.3 型式检验

型式检验应包括本标准规定的全部项目。有下列情况之一时，应进行型式检验：

- a) 新产品试制定型鉴定时；
- b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
- c) 正常生产时，每年至少进行一次；
- d) 产品停产一年以上，恢复生产时；
- e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；
- f) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

表 4 抽样方案

检验类型	抽样方案	检验项目	判定规则
出厂检验	随机抽样 5 件	6.2 条规定项目	全部合格为合格



检验类型	抽样方案	检验项目	判定规则
型式检验	随机抽样 10 件	本标准全部项目	全部合格为合格

7 标志、包装、运输、贮存

7.1 标志

产品标志应符合 GB 5296.5 和 GB 6675.1 规定，至少包括：

- a) 产品名称；
- b) 年龄范围；
- c) 警示语；
- d) 生产者名称和地址；
- e) 执行标准编号。

7.2 包装

产品包装应清洁、干燥，塑料包装袋应符合 GB 6675.2 要求。

7.3 运输

产品在运输过程中应避免雨雪浸淋、避免阳光暴晒，搬运时应轻拿轻放，防止包装破损。

7.4 贮存

产品应贮存在通风、干燥、清洁的仓库内，不得与有腐蚀性或有毒有害物质混放。

8 保质期

在规定的贮存条件下，产品的保质期由企业根据产品特性自行确定。